



UTP-IP 장거리 미디어 컨버터

EHNC-101E

제품특징 Non-PoE UTP

- 1채널 IP to UTP (2가닥) 미디어 컨버터(RX, TX 겸용)
- UTP 케이블로 IP 신호를 최대 2Km 전송 가능
- 1 : 多 연결 구성 가능(최대 1km내 IP카메라 3~4대)
- DC 12V 어댑터 전원 사용(RX, TX)
- Cat.5e, Cat.3, 전화선 등 다양한 통신 케이블 사용 가능
- 서지 보호 회로 내장
- 탁월한 자재비 공사비 절감 솔루션
- 광케이블 대체 및 승강기용 IP카메라에 시공에 적합

인터페이스	1 * RJ45 10/100Base-TX UTP 포트 2 * 2PIN 터미널 블록	
전송 Band	2MHz-28MHz	
기준 프로토콜	IEEE 802.3, IEEE 802.3u	
Physical Layer 속도	200Mbps	
최대전송거리	2 Km (Cat.5e 사용시 / 최대 20Mbps)	
LED 표시	전원	On - Power on
	Coax	On - 동축 데이터 링크됨
	LAN	점멸 - 데이터 링크됨
보안	128bits AES encryption and Key management	
전원입력	DC 12V 1A	
외형치수	64(D) x 110(W) x 24(H) mm	
온도 / 습도	0°C ~ 50°C / 10% ~ 85%	

제품 구성도

