


RDIFH-F1002E

IP Camera-Dome

IP




제품 기능

- 비디오 딜레이 0.3Sec (within the lan)
- 스마트 IR, 가시거리 최대 20m
- 2.8mm 고정 렌즈
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
- SD CARD 내장 가능
- 듀얼 스트림(Main,Sub)
- ONVIF(2.4)
- 복도 모드 지원
- PoE / 12V 지원

제품 사이즈

- Ø120(W)X99(H)mm
- Weight 800g

외관도



제품 사양

모델명		RDIFH-F1002E	
카메라	센서	1/2.9"CMOS Sensor	
	렌즈	2.8mm	Fixed
	비디오 압축	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG	
	복도 모드	사용가능	
	셔터 속도	Auto:NTSC,PAL 1/25-1/10000Sec	
	최저조도	Color 0.01lux	
	IR 가시거리	2 pcs UP to 20m	
	주/야간	Color / B&W(IR-CUT)	
	AUDIO/알람센서	Optional/지원안함	
	WDR	50db WDR	
	비트레이트	8~4Mbps	
	Stream	Main,Sub	
	P2P	사용 가능 Support QR Code	
	해상도	2304x1296@20fp/1920x1080@25fps	
	프라이버시 마스크	3곳 지정 가능	
	SD Card(option)	Micro SD MAX 512GB	
	일반 기능	워터 마크,IP 주소 필터링,엑세스정책,ARP보호,RTSP보호,사용자인증	
프로토콜		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS RTSP,PPPoE.SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP	
네트워크		1 RJ45 10M/100M Ethernet interface x 1	
일반	전원	POE/DC 12V 700mA	
		소비 전력: Max 8.4W	
	크기 (Ø x H)	Ø120(W)X99(H)mm	
	무게	Weight 800g	
	동작 온/습도	-20~+60℃ RH95% Max	
	방수/방진 등급	-	
	리셋 버튼	-	